

TEKNİK PARAMETRE / ÖZELLİK	BEYAZ COREX STANDART TİP A	YEŞİL COREX SUYA DAYANIKLI H2	KIRMIZI COREX YANGINA DAYANIKLI F	BORDO / AKUSTİK YÜKSEK YOĞUNLUK DFH2IR	BOARDEX® CEPHE DIŞ CEPHE GM-F-H1-I
Avrupa Standardı & Tipi	EN 520 Tip A	EN 520 Tip H2	EN 520 Tip F	EN 520 Tip DFH2IR	EN 15283-1 GM-F-H1-I
Yüzey Kaplama Malzemesi	Özel Gri-Beyaz Karton	Su Itici Yeşil Karton	Yangın Dayanımlı Pembe Karton	Ağır Hizmet Bordo Karton	Non-Woven Cam Elyaf Şilte
Alçı Çekirdek Katkıları	Hava sürükleyici ajanlar	Hidrofobik silikon yağı	Cam elyafı & vermikülit	Mikro cam elyaf + silikon	Su itici + küf önleyici biyosit
Mevcut Kalınlıklar (mm)	9.5 / 12.5 / 15.0	12.5 / 15.0	12.5 / 15.0	12.5 / 15.0	12.5 / 15.0
Birim Ağırlık (12.5mm)	~8.0 - 8.5 kg/m²	~8.5 - 9.0 kg/m²	~10.0 - 10.5 kg/m²	~12.5 - 13.0 kg/m²	~11.0 kg/m²
Toplam Su Absorpsiyonu	Belirtilmemiş (Kuru ortam)	≤ %10 (Tip H2)	Belirtilmemiş	≤ %10 (Tip H2)	≤ %3 (Tip H1 Süper İtici)
Yangına Tepki Euroclass	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0 (EI 120)	A2-s1, d0 (EI 120)	A1 Yanmaz / A2-s1, d0
Akustik Ses Yalıtım Katkısı	Standart (~45 dB sistem)	Standart (~45 dB sistem)	Gelişmiş (~48 dB sistem)	Maksimum (+6-8 dB kazanç)	Yüksek Dış Ses Sönümleme
İdeal Kullanım Alanları	Yatak odası, salon, kuru ofis bölmeleri ve asma tavanlar	Banyolar, mutfaklar, çamaşırhaneler, ıslak hacimler	Yangın kaçış koridorları, shaft duvarları, kazan daireleri	Otel oda bölmeleri, hastaneler, sinema salonları, okullar	Bina dış cephesi, saçak altları, açık otopark tavanları
40ft HC Konteyner Kapasitesi	~2.700 - 3.000 m²	~2.600 - 2.800 m²	~2.200 - 2.400 m²	~1.800 - 2.000 m²	~2.160 - 2.280 m²
Standart Tır Kapasitesi (FTL)	~2.800 - 3.000 m²	~2.700 - 2.800 m²	~2.300 - 2.400 m²	~1.850 - 1.950 m²	~2.200 - 2.300 m²



İHRACAT & KONSOLİDASYON ŞARTNAMESİ

- Konsolide Karma Yük:** Tek bir 40ft HC konteyner içine alçı levha + galvaniz profil + vida + derz dolgu karma yüklenebilir.
- Paletleme & Koruma:** ISPM-15 ısıtılmış ihracat paletleri, 4 köşebent takviyesi ve UV korumalı shrink naylon kaplama.
- Çıkış Limanları:** Mersin Limanı, İstanbul Limanı (Ambarlı), İzmir Limanı (Alsancak / Aliğa).



ÜRETİCİ FİRMA & İHRACAT DEPARTMANI

CFY Mühendislik Mim. Dan. Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ofis: Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. 24/B Maltepe / İstanbul, TÜRKİYE

Fabrika: Gebze / Kocaeli, TÜRKİYE | Mersin Lojistik Deposu

İhracat İletişim: Tel: +90 (216) 614 04 34 | WhatsApp: +90 (505) 507 04 18 | E-Posta: info@serprofil.com